



Addolcitori Automatici Duplex Autodisinfettanti

Gli addolcitori automatici duplex Tecnicomar con produttore di cloro sono destinati ad applicazioni professionali e commerciali laddove è richiesta l'eliminazione totale o parziale del calcare dall'acqua. Vengono consigliati quando è necessaria la funzionalità ininterrotta a pieno regime: quando una colonna va in rigenerazione l'altra è in servizio. Con il passaggio dell'acqua attraverso un letto di resine sintetiche, i sali di calcio e di magnesio vengono trattenuti, eliminando così la durezza in eccesso che è la principale causa di incrostazioni nella rete idrica.

La rigenerazione delle resine avviene automaticamente con cicli di lavaggio di una soluzione satura di sale presente nel contenitore collegato all'addolcitore.

DOTAZIONE STANDARD:

- CONTENITORE IN VETRORESINA RINFORZATA
- VALVOLA A VOLUME A 5 CICLI FLECK
- VALVOLA BY-PASS MANUALE PER L'ESCLUSIONE DELL'ADDOLCITORE
- RIGENERAZIONE AUTOMATICA
- DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLE RESINE AD OGNI RIGENERAZIONE
- RACCORDERIA DA 1" F GAS IN OTTONE
- TINO SALAMOIA
- DISPOSITIVO BY-PASS MANUALE PER REGOLARE IL GRADO DI DUREZZA DESIDERATA
- DISPOSITIVO DI AUTODISINFEZIONE DELLE RESINE AD OGNI LAVAGGIO
- SEGNALE DI ESAURIMENTO SALE



Dati Tecnici

Modello	QUANTITÀ RESINA (litri)	PORTATA MASSIMA (m ³ /ora)	CAPACITÀ CICLICA (m ³ /F)	CONSUMO SALE PER CICLO (kg)	DIMENSIONI CONTENITORE SALE (ØxH - mm)	CAPACITÀ CONTENITORE SALE (litri)	DIMENSIONI BOMBOLA (ØxH - mm)	DIMENSIONI TOTALI (LxWxH - mm)	PESO TOTALE (kg)*
ADDOLCITORI DUPLEX A VOLUME CON PRODUTTORE DI CLORO									
AD/APX 12/2	24	2.4	144	4.3	340x900	75	181x645	480x215x820	125
AD/APX 15/2	30	3	180	5.4	340x900	75	181x910	480x215x1090	130
AD/APX 30/2	60	6	360	10.8	460x760	100	260x910	620x300x1090	200
AD/APX 50/2	100	6	600	18	460x760	100	310x1325	720x350x1500	245
AD/APX 60/2	120	6	720	21.6	540x1010	200	310x1100	720x350x1280	385
AD/APX 75/2	150	11	900	27	540x1010	200	360x1185	820x400x1370	430
AD/APX 100/2	200	11	1200	36	840x1010	400	360x1690	820x400x1880	705
AD/APX 150/2	300	11	1800	54	840x1010	400	410x1665	900x450x1850	830
AD/APX 200/2	400	31	2400	72	1000x1370	800	475x1900	1050x515x2220	1385
AD/APX 300/2	600	31	3600	108	1160x1540	1000	610x1880	1330x660x2200	1560

*completo di sale e resina



Tecnicomar S.p.A.

Stabilimento ed Uffici: 91025 MARSALA (TP), ITALIA
C.da Barbaro, 145/D - S.S. 115 Km. 36.4 - Tel. (+39) 0923 969409 - Fax (+39) 0923 960235
Filiale: 55049 VIAREGGIO (LU) - Via M. Coppino, 67
Tel. / Fax (+39) 0584 395408
www.tecnicomar.it - E-mail: info@tecnicomar.it

Dati soggetti a variazioni senza preavviso per motivi di aggiornamento tecnologico o commerciale
© 2013 Tecnicomar S.p.A.

