

Addolcitori Automatici con Produttore di Cloro

Gli addolcitori automatici Tecnicomar con produttore di cloro, a tempo e a volume, sono destinati ad applicazioni domestiche, laddove è richiesta l'eliminazione totale o parziale del calcare dall'acqua.

Con il passaggio dell'acqua attraverso un letto di resine sintetiche, i sali di calcio e di magnesio vengono trattenuti, eliminando così la durezza in eccesso che è la principale causa di incrostazioni nella rete idrica. La rigenerazione delle resine avviene automaticamente con cicli di lavaggio di una soluzione satura di sale presente nel contenitore collegato all'addolcitore.

Tutti i modelli sono disponibili nelle versioni bi-corpo -con contenitore di sale separato- e cabinati.



DOTAZIONE STANDARD:

- CONTENITORE IN VETRORESINA RINFORZATA
- VALVOLA A TEMPO/VOLUME A 5 CICLI FLECK
- VALVOLA BY-PASS MANUALE PER L'ESCLUSIONE DELL'ADDOLCITORE
- RIGENERAZIONE AUTOMATICA
- RACCORDERIA DA 1" F GAS IN OTTONE
- TINO SALAMOIA (PER I MODELLI BI-CORPO)
- DISPOSITIVO BY-PASS MANUALE PER REGOLARE IL GRADO DI DUREZZA DESIDERATA
- DISPOSITIVO DI AUTODISINFEZIONE DELLE RESINE AD OGNI LAVAGGIO
- SEGNALATORE DI ESAURIMENTO SALE

Dati Tecnici

Modello	QUANTITÀ RESINA (litri)	PORTATA MASSIMA (m ³ /ora)	CAPACITÀ CICLICA (m ³ /F)	CONSUMO SALE PER CICLO (kg)	CAPACITÀ CONTENITORE SALE (litri)	IN / OUT -F. GAS- (")	DIMENSIONI BOMBOLA (ØxH - mm)	DIMENSIONI CONTENITORE SALE (FxH - mm)	DIMENSIONI CABINA (LxWxH - mm)	DIMENSIONI TOTALI (LxWxH - mm)	PESO TOTALE (kg)
ADDOLCITORI BI-CORPO A TEMPO CON PRODUTTORE DI CLORO											
AD/BTD 10FK	10	1	60	1.8	80	1"	181x645	490x600	-	190x181x830	91
AD/BTD 18FK	18	1.8	100	3.2	80	1"	206x910	490x600	-	206x206x1095	106
AD/BTD 28FK	28	2.8	160	5	100	1"	260x910	490x650	-	260x260x1095	136
ADDOLCITORI BI-CORPO A VOLUME CON PRODUTTORE DI CLORO											
AD/BVD 10FK	10	1	60	1.8	80	1"	181x645	490x600	-	190x181x830	91
AD/BVD 18FK	18	1.8	100	3.2	80	1"	206x910	490x600	-	206x206x1095	106
AD/BVD 28FK	28	2.8	160	5	100	1"	260x910	490x650	-	260x260x1095	136
ADDOLCITORI CABINATI A TEMPO CON PRODUTTORE DI CLORO											
AD/CTD 7FK	7	0.7	40	1.3	INCORPORATO	1"	181x645	INCORPORATO	320x520x740	320x520x740	81
AD/CTD 10FK	10	1	60	1.8	INCORPORATO	1"	181x645	INCORPORATO	320x520x740	320x520x740	91
AD/CTD 18FK	18	1.8	100	3.2	INCORPORATO	1"	206x910	INCORPORATO	320x520x1160	320x520x1160	106
AD/CTD 28FK	28	2.8	160	5	INCORPORATO	1"	260x910	INCORPORATO	320x520x1160	320x520x1160	136
ADDOLCITORI CABINATI A VOLUME CON PRODUTTORE DI CLORO											
AD/CVD 7FKFK	7	0.7	40	1.3	INCORPORATO	1"	181x645	INCORPORATO	320x520x740	320x520x740	81
AD/CVD 10FK	10	1	60	1.8	INCORPORATO	1"	181x645	INCORPORATO	320x520x740	320x520x740	91
AD/CVD 18FK	18	1.8	100	3.2	INCORPORATO	1"	206x910	INCORPORATO	320x520x1160	320x520x1160	106
AD/CVD 28FK	28	2.8	160	5	INCORPORATO	1"	260x910	INCORPORATO	320x520x1160	320x520x1160	136



Tecnicomar S.p.A.

Stabilimento ed Uffici: 91025 MARSALA (TP), ITALIA
 C.da Barbaro, 145/D - S.S. 115 Km. 36.4 - Tel. (+39) 0923 969409 - Fax (+39) 0923 960235
 Filiale: 55049 VIAREGGIO (LU) - Via M. Coppino, 67
 Tel. / Fax (+39) 0584 395408
www.tecnicomar.it - E-mail: info@tecnicomar.it

Dati soggetti a variazioni senza preavviso per motivi di aggiornamento tecnologico o commerciale

