

STERILIZZATORI UV INOX

I sistemi di sterilizzazione UV Tecnicomar in acciaio inox AISI 304L (AISI 316L su richiesta) con lampada germicida UV ad alta intensità alimentata a bassissima tensione consentono di ridurre fino al 99,9 % i batteri e i virus presenti nell'acqua potabile. Ideali per impieghi nautici ed industriali con esigenze di alte portate, gli sterilizzatori Tecnicomar solitamente sono installati dopo l'autoclave e possono essere forniti con un sistema di prefiltrazione per ottenere una maggiore efficacia delle radiazioni UV. La durata della lampada UV antibatterica ad alta intensità è stimata in 9000 ore di servizio continuo. Sono alimentati a 220/240V CA - 50/60 Hz.



DATI TECNICI

Modello	Litri/minuto	Litri/ora	Assorbimento (Watt)	Alimentazione (Vtaggio / Frequenza)	In/Out (pollici)	Dimensioni (mm) -L x P x H-	Peso (kg)
TC SYSTEM INOX (Pressione massima: 8 bar)							
TC-1000	17	1.000	45	230 V CA / 50 Hz*	3/4"	130 x 160 x h 950	7
TC-2500	40	2.500	90	230 V CA / 50 Hz*	1"	130 x 160 x h 950	9
TC-2500 BB 20"	40	2.500	90	230 V CA / 50 Hz*	1"	130 x 160 x h 950	11
TC-5000	83	5.000	200	230 V CA / 50 Hz*	1"	130 x 160 x h 950	16
TC-5000 BB 20"	76	4.560	200	230 V CA / 50 Hz*	1"	130 x 160 x h 950	18
TC-8000	133	8.000	200	230 V CA / 50 Hz*	1 1/4"	130 x 160 x h 950	17
TC-9000	150	9.000	250	230 V CA / 50 Hz*	DN 40	130 x 160 x h 950	35
TC-13000	217	13.000	500	230 V CA / 50 Hz*	DN 50	130 x 160 x h 950	35

Modello	Portata	Potenza lampada UV	Alimentazione (Vtaggio / Frequenza)	Dimensioni (mm) -L x P x H-	Peso (kg)
TC AF SERIES	da 64,3 litri/min a 6.433 litri/min da 3.860 litri/ora a 386.000 litri/ora	da 55 W a 3.160 W	230 V CA / 50 Hz*	da 330 x 200 x 120 mm a 760 x 760 x 300 mm	da 8 kg a 206 kg

*altri vtaggi e frequenze disponibili su richiesta