



# Addolcitori Automatici Bi-corpo Autodisinfettanti

**G**li addolcitori automatici Tecnicomar bi-corpo (con contenitore di sale separato) con produttore di cloro sono destinati ad applicazioni professionali e commerciali laddove è richiesta l'eliminazione totale o parziale del calcare dall'acqua.

Con il passaggio dell'acqua attraverso un letto di resine sintetiche, i sali di calcio e di magnesio vengono trattenuti, eliminando così la durezza in eccesso che è la principale causa di incrostazioni nella rete idrica.

La rigenerazione delle resine avviene automaticamente con cicli di lavaggio di una soluzione satura di sale presente nel contenitore collegato all'addolcitore.

## DOTAZIONE STANDARD:

- CONTENITORE IN VETRORESINA RINFORZATA
- VALVOLA A TEMPO/VOLUME A 5 CICLI FLECK
- VALVOLA BY-PASS MANUALE PER L'ESCLUSIONE DELL'ADDOLCITORE
- RIGENERAZIONE AUTOMATICA
- DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLE RESINE AD OGNI RIGENERAZIONE
- RACCORDERIA DA 1" F GAS IN OTTONE
- TINO SALAMOIA
- DISPOSITIVO BY-PASS MANUALE PER REGOLARE IL GRADO DI DUREZZA DESIDERATA
- DISPOSITIVO DI AUTODISINFEZIONE DELLE RESINE AD OGNI LAVAGGIO
- SEGNALE DI ESAURIMENTO SALE



## Dati Tecnici

Modello	QUANTITÀ RESINA (litri)	PORTATA MASSIMA (m <sup>3</sup> /ora)	CAPACITÀ CICLICA (m <sup>3</sup> /F)	CONSUMO SALE PER CICLO (kg)	DIMENSIONI CONTENITORE SALE (ØxH - mm)	CAPACITÀ CONTENITORE SALE (litri)	DIMENSIONI BOMBOLA (ØxH - mm)	DIMENSIONI TOTALI (LxWxH - mm)	PESO TOTALE (kg)
<b>ADDOLCITORI BI-CORPO A TEMPO CON PRODUTTORE DI CLORO</b>									
AD/BTD 40FK	40	4	240	7.2	490x650	100	260x1030	260x260x1215	156
AD/BTD 60FK	60	5	320	10.8	490x650	100	310x1325	310x310x1510	176
AD/BTD 75FK	75	5	420	13.5	550x755	150	360x1185	360x360x1370	246
AD/BTD 100FK	100	5	600	18	550x755	150	360x1690	360x360x1875	276
<b>ADDOLCITORI BI-CORPO A VOLUME CON PRODUTTORE DI CLORO</b>									
AD/BVD 40FK	40	4	240	7.2	490x650	100	260x1030	260x260x1215	156
AD/BVD 60FK	60	5	320	10.8	490x650	100	310x1325	310x310x1510	176
AD/BVD 75FK	75	5	420	13.5	550x755	150	360x1185	360x360x1370	246
AD/BVD 100FK	100	5	600	18	550x755	150	360x1690	360x360x1875	276



**TECNICOMAR**  
WATER TREATMENT SYSTEMS

## Tecnicomar S.p.A.

Stabilimento ed Uffici: 91025 MARSALA (TP), ITALIA  
C.da Barbaro, 145/D - S.S. 115 Km. 36.4 - Tel. (+39) 0923 969409 - Fax (+39) 0923 960235  
Filiale: 55049 VIAREGGIO (LU) - Via M. Coppino, 67  
Tel. / Fax (+39) 0584 395408  
[www.tecnicomar.it](http://www.tecnicomar.it) - E-mail: [info@tecnicomar.it](mailto:info@tecnicomar.it)

Dati soggetti a variazioni senza preavviso per motivi di aggiornamento tecnologico o commerciale  
© 2013 Tecnicomar S.p.A.

